

联想问天 WR6220 G5

高效并发 极致性能 双路机架服务器



适用于高并发吞吐和 HPC/AI 工作负载

联想问天 WR6220 G5 专为大中型企业和算力服务提供商而设计，极致性能具备高并发吞吐处理能力。借助最高 288 个能效核或 128 个性能核的第六代英特尔®至强® AP 处理器的计算力，高达 8000MT/s 的 DDR5 RDIMM 和 8800MT/s 的 DDR5 MRDIMM 高速内存，低延迟的 NVMe SSD 和强劲的 GPU 性能来满足客户高密度高并发工作负载需求，如在线交易、人工智能、高性能计算等。

功能全面追求极致性能且兼顾扩展性

联想问天 WR6220 G5 支持最多两颗第六代英特尔®至强® AP 处理器，每颗处理器的内核数密度最高可达 288 个（能效核）或者 128 个（性能核）。

可支持 PCIe 5.0 的带宽速率，配备最多 18* 个 PCIe 插槽，1 个 OCP 3.0 插槽，及板载 2 个 SATA 硬盘接口，可支持最多 4* 张

双宽 GPU，可实现更高的可扩展性、支持更高的网络速度，以确保高密度高并发工作负载所需的 IO 带宽和处理能力。

联想问天 WR6220 G5 可对存储分层以实现更高的应用程序性能，从而为业务负载提供高效的存储 IO 解决方案。行业领先的 Lenovo AnyBay 技术可在同一驱动器托架内灵活混搭 SAS/SATA HDD/SSD 和 NVMe SSD，最大存储可达 40* 个 2.5" SAS/SATA HDD/SSD，可支持最多 36* 个 U.2 NVMe SSD，支持最多 48* 个 E3.S (1T) SSD，用户可通过可选的 M.2 SATA SSD 套件进行可靠快速的 OS 安装及初始化。

采用了高电源效率的铂金和钛金电源，且部分配置可在 45°C 下连续运行为客户减少能源成本。支持冷板式液冷及 EVAC 等高效散热方案，可为数据中心提供全方位的液冷整体解决方案。

产品外观



联想问天 WR6220 G5 服务器正面



联想问天 WR6220 G5 服务器背面

规格

外形/高度	2U 机架式服务器
处理器	最多 2 个第六代英特尔®至强® AP 处理器，每个处理器最多 288 个能效核 或者 128 个性能核，最高可达 550W TDP
驱动器托架	最多 40* 个 2.5 英寸驱动器 最多 36* 个 U.2 NVMe 驱动器 最多 48* 个 E3.S (1T) 驱动器 2 个 M.2 SATA SSD
内存	板载 24 个 DDR5 内存插槽 最高速率 8000MT/s RDIMM 最高速率 8800MT/s MRDIMM
扩展插槽	支持最多 18* 个标准 PCIe 插槽 1 个 OCP 3.0 插槽 板载 2 SAS/SATA RAID 0/1 硬盘链接口
GPU	最多 4* 个双宽 GPU
网络接口	OCP 3.0 插槽适配器，PCIe 标准插槽适配器
端口	正面：1 个 USB 3.0，1 个 USB 2.0，故障代码显示 LED，UID BTN+LED，1 个 VGA 背面：2 个 USB 3.0，1 个 VGA，1 个 RJ-45 管理网口，UID BTN+LED，1 个 Type C 串口
RAID 支持	可选的硬件 RAID 含/不含缓存 可选的 8 或 16 端口 SAS HBA
电源	支持双冗余 CRPS 电源（全系列铂金及钛金电源，最高功率 3200W）
系统管理	BMC Aspeed /AST2600，支持 IPMI2.0，SOL/KVM/SNMP 等
操作系统	Red Hat、Rocky、Ubuntu 等
有限保修	3 年 7*24 全国上门有限保修服务及安装服务

* 各最大配置与整机配置、散热方案等密切相关，涉及到最大配置请提前咨询联想销售和产品接口人。



联想问天

售前专线 400 819 6776

售后专线 400 106 8888

©2026 Lenovo.保留所有权利。

供货情况：产品、价格、规格和供货情况可能发生变化，恕不另行通知。联想不对图片或排版错误承担责任。保修：如需获取适用保修的副本，请访问官方网站，对于第三方产品或服务，联想不作任何声明或担保。商标：Lenovo、Lenovo徽标、联想问天、ThinkSystem是联想的商标或注册商标。